



Encofrados - Encofrados de Losas

Superdeck con puntales

Simple, rápido y seguro.

El cabezal descendente del sistema SUPERDECK permite desencofrar rápidamente sin desapuntalar, eliminando las tareas de reapuntalamiento de los encofrados tradicionales.

El desencofrado se puede realizar a los 3 o 4 días del hormigonado (dependiendo de las características de la losa) para recuperar las vigas primarias, secundarias y la mayor parte del feno;lico, acelerando la rotaci;on del equipo y reduciendo la cantidad de material necesario.

El montaje sencillo, f;acil y sistem;tico del SUPERDECK, sumado la libre elecci;on del tablero permite cumplir con los plazos y terminaciones m;as exigentes.

Innovaci;on y Ventajas

Montaje sencillo

No necesita mano de obra especializada; el dise;no y bajo peso de los componentes confieren rapidez y seguridad, tanto en el montaje como en el desarme. El sistema de encofrado SUPERDECK esta dise;ado para que las piezas encastran sin necesidad de otro elemento.

Solo tres componentes de r;apida vinculaci;on

Los componentes b;asicos del sistema son solo tres: cabezal descendente, viga primaria y secundaria, lo cual facilita las tareas de montaje, transporte y acopio en obra.

Amplia modulaci;on

La combinaci;on de diferentes medidas de vigas primarias y secundarias permite resolver variadas configuraciones de planta y carga.

Adaptable

Los accesorios disponibles y la sencilla vinculaci;on entre los componentes, permiten dise;ar la soluci;on m;as eficiente para cada losa.

Durabilidad

Los equipos de encofrado SUPERDECK son fabricados en acero pintado o galvanizado, seg;un las necesidades

de cada obra.